

Декоративна боя мат на водна основа с груб завършващ ефект, съдържа акрил-силоксан смола; CARATTERE може да се използва като боя или като грунд, когато се комбинира с други продукти от гамата STILNOVO. За вътрешна и външна употреба.

### **ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Рафинираният външен вид се дължи на специалното разпределението на гранулирани частици
- Добра устойчивост на атмосферни влияния
- Лесно нанасяне
- Продуктът е съобразен с директивите на ЕС 2004/42 / ЕО (осъществявани от D.l.egs n.161 / 2006 г.), които ограничават емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда.

### **ВЪНШЕН ВИД**

Мат

### **ЦВЕТОВЕ**

Бял – други цветове могат да се направят със системата Absolu

### **БАЗОВИ ДАННИ НА 20°C ПРИ 65% ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ**

Плътност: 1,45 ± 0,05 kg/l

Съдържание на твърдо вещество в теглото (110°): 64% ± 2

Вискозитет: 400-600 P(шпиндела 5 – скорост 3)

Теоретична разходна норма: 6-8 м<sup>2</sup> /л на слой в зависимост от естеството и структурата на основата.

Време за съхнене: суха на допир – 1 час

Повторно боядисване – 6-8 hours (може да варира в зависимост от условията на околната среда)

Срок на годност (хладно и сухо място): 12 месеца (чувствителност към измръзване)

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Разклатете добре преди употреба

Метод на нанасяне: четка

Препоръчителен разредител: вода

Разреждане: 0-10%

## **ПРОЦЕС НА БОЯДИСВАНЕ**

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, без прах и участъци със слаба адхезия. В случай на замърсяване от плесени или водорасли, задължително предварителна обработка на повърхностите с подходящи продукти за борба с мухъл. Ако е необходимо, обезмаслете старите повърхности, използвайки специален хоросан. Невтвърдилата се мазилка и петната могат да предизвикат обезцветяване, маркиране на пръстени.

В случай на боядисани повърхности, проверете съвместимостта и адхезията преди да нанесете продукта.

### **Грундиране :**

2 x FONDO LISCIО – специфична гладка база, която се използва с декоративните бои Stilnovo

Боя:

1 x CARATTERE

Метод на нанасяне с четка: Потопете четката в CARATTERE и нанесете с диагонални движения, избягвайте квадратни движения. Количеството на използвания продукт, интензивността и размаха на движенията ще определят крайния естетически ефект. Не нанасяйте, когато температурата на околната среда и/или повърхност е под 5 ° C или над 40 ° C и влажността е повече от 85%.

Интериорна и екстериорна декоративна боя на водна основа с груб завършващ ефект, съдържа акрил-силоксан смола.

Съдържание на твърдо вещество в теглото около. 64% ± 2, плътност от of 1,45 ± 0,05 кг/л теоретична разходна норма около 6-8 м<sup>2</sup> /л на слой.