

Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish Satin



ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентен подов лак на основата на алкидна полиуретанова смола.

ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Подходящ за защита и декорация на дървени подове (паркет) с лека и средна употреба. Подходящ е и за всякакви вътрешни и външни дървени повърхности.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчив на битови почистващи препарати.
- Много добра устойчивост на стрес.
- Не съдържа ароматни въглеводороди.
- Осигурява гладка и високоестетична повърхност
- Подходящ е и за външни повърхности

НЮАНСИ И БЛЯСЪК

- Прозрачен
- Сатен

Техническа спецификация

Специфично тегло	MSZ ISO 2811-1:2001	0.88 -0.90 g/cm ³	
Твърдост	MSZ EN ISO3251:2003	47 - 51 %	
Гланц при 20 °	MSZ EN ISO 2813:2000	5	Среден гланц
Гланц при 60 °	MSZ EN ISO 2813:2000	18	Среден гланц
Гланц при 85 °	MSZ EN ISO 2813:2000	49	Среден гланц
Твърдост	MSZ EN ISO1522:2000	44	24 часа след нанасяне
Сухо на допир	DIN EN ISO 1517	1 час	
Пребоядисване	DIN EN ISO 1517	4 час	

Съхранение: минимум 24 месеца на сухо и хладно място, далеч от студ в оригинална опаковка, стига да не е отваряна.

Техническите характеристики са определени при 23°C и 50% относителна влажност

Стр. 1/3



We protect and beautify the world™



Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish Satin



Разходна норма

Теоретичен разход

10 м²/л

Практическо изпълнение

Действителната производителност зависи от различни фактори като текстура, състояние, абсорбираща способност на дървото, метод на нанасяне, опит на лицето, което нанася продукта, както и атмосферни условия

УСЛОВИЯ НА ОБРАБОТКА

ПРИЛОЖЕНИЕ

За да създадете необходимия филм (втвърдяване), трябва да спазвате следните условия:

Температурата на околната среда, повърхността и продукта трябва да бъде между +5°C до +25°C по време на нанасяне и съхнене.

Максимална относителна влажност 60%. Влажността на дървото в идеалния случай трябва да бъде 5%

ПОВЪРХНОСТИ

Стари повърхности с покритие

Шлайфайте стария паркет, след това шлайфайте с фина шкурка, прах и нанесете Лазуран Premium Interior & Exterior Varnish в 2-3 слоя. Изшкувете леко между слоевете.

Нови иглолистни повърхности без покритие

Нанесете Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish директно след премахване на прахта в 2-3 слоя. За да избегнете риска от обезцветяване на повърхността поради дървесни смоли, се препоръчва първо да нанесете Lazuran Parquetlak Primer. Изшкувете леко между слоевете за най-добри резултати.

Нови дървени подове без покритие

Нанесете Lazuran Parquetlak Primer след почистване от прах и завършете с 2-3 слоя Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish. Изшкувете леко между слоевете за най-добри резултати.

Повърхности от тропическо дърво

Преди да нанесете Lazuran Parquetlak Primer и Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish, свържете се с доставчика на дървен материал относно необходимата обработка. Винаги се

Стр. 2/3



We protect and beautify the world™



Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish Satin



препоръчва да се тества върху малка площ. Определете системата за боядисване и след това нанесете върху цялата повърхност.

Забележка

Горните системи за нанасяне и третиране се препоръчват въз основа на нашия опит и експертиза, но апликаторите трябва винаги да вземат предвид текущите условия и да проверяват повърхностите преди нанасяне.

инструкции за употреба

Нанася се с четка или валик за лакове за паркет.

Разклатете добре преди и по време на нанасяне.

Разреждане

Lazuran Premium Interior & Exterior Varnish не се нуждае от разреждане, той е готов за употреба. Ако прецените, че трябва да се разрежда, то трябва да се направи с минерален терпентин и максимум 3%

Почистващ разтворител

С минерален терпентин веднага след нанасяне, тъй като сухата боя се отстранява само със силни разтворители.

Внимание

Необходимо е да следвате изброените инструкции, за да постигнете оптимален естетичен резултат.

Допълнителна информация

Разбъркайте или разклатете много добре преди употреба. Лошо хомогенизираният продукт ще повлияе на равномерността на повърхностния гланц. Поддържайте относителната влажност на помещението както по време на нанасяне, така и по време на съхнене в необходимите граници.

Почистете повърхността старателно от прах преди нанасяне и предпазете прясно боядисаната повърхност от прах.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност

Стр. 3/3



We protect and beautify the world™

