

Декоративна боя на водна основа с изискан метално кадифен ефект.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- придава на повърността декоративно метално покритие.
- изискан кадифен ефект
- Продуктът е съобразен с директивите на ЕС 2004/42 / ЕО (осъществявани от D.lgs n.161 / 2006 г.), които ограничават емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда.

ВЪНШЕН ВИД

сръбърен

ЦВЕТОВЕ

сребро: други цветове могат да се направят със системата Absolu

БАЗОВИ ДАННИ НА 20°C ПРИ 65% ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ

плътност: 1,11 ± 0,05 kg/l

Съдържание на твърдо вещество в теглото (110°): 43% ± 2

Вискозитет: 600-700 P (шпиндел 5 – скорост 3)

Теоретична разходна норма: 7 - 9 м² /л на една ръка в зависимост от естеството и структурата на основата.

Време за съхнене: суха на допир: 1 час

Повторно боядисване – 12 часа (може да варира в зависимост от условията на околната среда).

Срок на годност (хладно и сухо място): 12 месеца (чувствителност към измръзване)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разклатете добре преди употреба

Метод на нанасяне: шпакла със заоблени крайща

Препоръчителен разреждител: продуктът е готов за употреба

ПРОЦЕС НА БОЯДИСВАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, без прах и участъци със слаба адхезия. В случай на замърсяване от плесени или водорасли, задължително предварителна обработка на

повърхностите с подходящи продукти за борба с мухъл. Ако е необходимо, обезмаслете старите повърхности, използвайки специален хоросан. Невтвърдилата се мазилка и петната могат да предизвикат обезцветяване, маркиране на пръстени.

В случай на боядисани повърхности, проверете съвместимостта и адхезията преди да нанесете продукта.

Грундиране :

2 x FONDO LISCIO – специфична гладка база, която се използва с декоративните бои Stilnovo

Боя:

2 x RAFFINATO

Нанесете продукта на два слоя с помощта на шпакла със заоблени ръбове, за да се избегнат неприятни драскотини по време на процеса на нанасяне. Нанесете първия слой, за да покрие напълно повърхността; оставете да изсъхне в продължение на 12 часа; нанесете втория слой за създаване на естетически кадифен ефект.

Интериорна декоративна боя с кадифен ефект на покритието. Съдържание на твърдо вещество в теглото $43 \pm 2\%$, плътност 1.11 ± 0.05 кг / л и теоретична разходна норма 7-9 м² / л на слой.