

Боя на водна основа за вътрешна и външна употреба, придава естествено античено покритие на обработваната повърхност.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- TOSCANA за външна употреба е създадена с акрилно-силиконови смоли, които гарантират отлична устойчивост на атмосферните влияния.
- придава естествено античено покритие на обработваната повърхност.
- осигурява добри дишащи свойства на повърхността
- Продуктът е съобразен с директивите на ЕС 2004/42 / ЕО (осъществявани от D.lgs n.161 / 2006г.), които ограничават емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда.

ВЪНШЕН ВИД

мат

ЦВЕТОВЕ

Цветовете могат да се направят със системата Absolu

БАЗОВИ ДАННИ НА 20°C ПРИ 65% ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ

плътност: $1,18 \pm 0,05$ кг/л

Съдържание на твърдо вещество в теглото (110°): $46\% \pm 2$

Вискозитет: 200-300 Р (щпиндел 5 – скорост 3)

Теоретична разходна норма: 8-10 м²/л на една ръка в зависимост от естеството и структурата на основата.

Време за съхнене: суха на допир : 1 час

Повторно боядисване – 6-8 часа (може да варира в зависимост от условията на околната среда).

Срок на годност (хладно и сухо място): 12 месеца (чувствителност към измръзване)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разклатете добре преди употреба

Метод на нанасяне: четка – ръкавица (за интериорна TOSCANA)

Препоръчителен разреждател: вода

разреждане: TOSCANA за интериор: продуктът е готов за употреба

ПРОЦЕС НА БОЯДИСВАНЕ

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, без прах и участъци със слаба адхезия. В случай на замърсяване от плесени или водорасли, задължително предварителна обработка на повърхностите с подходящи продукти за борба с мухъл. Ако е необходимо, обезмаслете старите повърхности, използвайки специален хоросан. Невтвърдилата се мазилка и петната могат да предизвикат обезцветяване, маркиране на пръстени.

В случай на боядисани повърхности, проверете съвместимостта и адхезията преди да нанесете продукта. За варови повърхности и особено за абсорбиращи основи се нанасят подходящи фиксатори.

Грундиране :

2 x FONDO LISCIO – специфична гладка база, която се използва с декоративните бои Stilnovo

Боя:

1 x CARATTERE – релефна декоративна боя от гамата STILNOVA

Боя:

2 x TOSCANA

Нанасянето се извършва с четка: Потопете четката в TOSCANA и нанесете с диагонални движения, избягвайте квадратни движения. Продължайте да нанасяте до предварително обработваната част с инструмента, за да се избегнат грозни възли. Количеството на използвания продукт, интензивността и размаха на движенията ще определят крайния естетически ефект. Нанасяне с ръкавица (само за интериорна TOSCANA) : намокрете ръкавицата и изстискайте добре, нанесете достатъчно продукт като го нанасяте по повърхността с кръгови движения.

Не нанасяйте, когато температурата на околната среда и / или повърхност е под 5 ° C или над 40 ° C и влажността е повече от 85%.

Декоративна боя за стена за гланцирано покритие за външна и вътрешна употреба. Съдържание на твърдо вещество в теглото 46% ± 2, плътност 1,18 ± 0,05 кг/л и теоретична разходна норма. 8-10 м²/л на слой.